



GRASSELLO DI CALCE

Calce calcica pura

Grassello puro di calce grassa completamente estinta ad alto titolo di idrato di calcio, esente da impurità ed additivi di qualsiasi tipo.

Naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla formazione di muffe e batteri, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Grassello di Calce – Calchèra San Giorgio è ideale per la preparazione di stucchi, maltine da ricomposizione, scialbi e pitture per tinteggi, intonachini di ogni tipo ed effetto e quant'altro possa essere sottoposto al processo aereo di carbonatazione.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C. Non applicare sotto i raggi diretti del sole, in giornate ventose o minacciate dalla pioggia.

CONSUMO

Variabile in funzione dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Pasta
Colore	Bianco
Massa volumica	≈ 1,2 g/cm ³
Diffusione del vapore UNI EN 1015-19	μ < 8
pH	12 circa
Reazione al fuoco	Classe A1
Stagionatura	8 - 12 mesi
Definizione	CL90S conforme alla norma EN 459-1

CONFEZIONE

Secchio da 20 Kg / Fusto da 160 Kg / Big-bag da 1000 Kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale. È sconsigliato l'utilizzo su fondi di cemento, calcestruzzo, idropitture lavabili e gesso. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.